LED PANEL ROUND

Luminaria de suspensión, blanco, 360LED, 40W, dimerizable de 1-10V, 3000K

La luminaria de suspensión LED PANEL disponible en tres colores de luz convence por su diseño ultraplano y sus módulos LED de alta potencia en un modelo dimerizable. El marco de aluminio está equipado con una cubierta de metacrilato, que proporciona una iluminación homogénea y antideslumbrante. El controlador LED incorporado permite la conexión directa a una tensión eléctrica de 100 a 240 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001344
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	42 W
Nivel de corriente de entrada	8.5 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	3150 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	3.2 cm

Fuente de luz

916602	E

Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	4.433 kg
Peso bruto	5.984 kg