




Suspension LED PANEL ROUND

blanche, 360 LED, 40 W, dimmable 1-10 V, 3000 K

La suspension LED PANEL disponible en trois couleurs de lumière convainc par sa conception ultraplate et ses modules LED dimmables puissants. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage homogène et non éblouissant. Le driver LED incorporé peut être branché directement sur un réseau électrique d'une tension comprise entre 100 et 240 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| N° art. | 1001344 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 100-277V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 1000 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 42 W |
| Hauteur du courant d'appel | 8.5 A |
| Durée du courant d'appel | 25 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 3150 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 110 ° |
| Coloris | blanc |
| UGR ≤ | 22 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Hauteur | 3.2 cm |
| Diamètre | 60 cm |
| Long. du câble de suspension | 200 cm |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|-------------------|----------|
| 916602 |  | Poids net | 4.433 kg |
| | | Poids brut | 5.984 kg |