




## PANEL 60

suspension intérieure, blanc, LED, 42W, 3000K, variable 1-10V


La suspension LED PANEL disponible en trois couleurs d'éclairage se distingue par sa forme extra-plate et par ses puissants modules LED en version variable. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit une lumière homogène et anti-éblouissante. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 100V-240V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001344
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	42 W
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	3.2 cm
Diamètre	60 cm
Longueur du câble de suspension	200 cm

## Source Lumineuse

916602		<b>Poids net</b>	4.433 kg
		<b>Poids brut</b>	5.984 kg