




## LED PANEL ROUND

pendelarmatur, hvit, 360 LED, 40 W, kan dimmes 1-10 V, 3000K, 3150lm Ra>80

LED PANEL pendelarmatur er tilgjengelig i tre lysfarger, og i tillegg til den flate utførelsen vekker den begeistring med effektive LED-moduler som kan dimmes. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglasdeksel som sørger for en enhetlig og blendingsfri belysning. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 100 V - 240 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001344
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	42 W
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	25 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	3150 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Høyde	3.2 cm
Diameter	60 cm
pendellengde	200 cm

## Lyskilde

916602		<b>Nettovekt</b>	4.433 kg
		<b>Bruttovekt</b>	5.984 kg