




LED PANEL ROUND

viseča svetilka z nastavljivo dolžino, bela, 360 LED, 40 W, je mogoče zatemniti 1–10 V, 3000K


LED PANEL viseča svetilka z nastavljivo dolžino je na voljo v treh barvah. Navdušila vas bo s svojo izjemno ploščato obliko in zmogljivimi LED moduli, ki jih je mogoče zatemniti. Aluminijasti okvir je opremljen s pokrovom iz akrilnega stekla, ki zagotavlja enakomerno in neslepezo osvetlitev. Že nameščeni LED gonilnik omogoča neposredno priključitev svetilke na omrežje z napetostjo 100V.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Št. art. | 1001344 |
| IP koda | IP 20 |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Primarna nazivna napetost | 100-277V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 1000 mA |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 42 W |
| Raven zagonskega toka | 8.5 A |
| Trajanje zagonskega toka | 25 μ s |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.01 |
| Lumini | 3150 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 110 ° |
| Barva | bela |
| UGR \leq | 22 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 30000 h |
| Svetenje | neposredno |
| Višina | 3.2 cm |
| Premer | 60 cm |
| Dolžina nihala | 200 cm |

Svetlobnega Vira

| | | | |
|--------|---|-------------------|----------|
| 916602 |  | Neto teža | 4.433 kg |
| | | Bruto teža | 5.984 kg |