



PANEL 60

suspension intérieure, blanc, LED, 42W, 4000K, variable 1-10V

Disponible en trois températures de couleur, la suspension LED PANEL se distingue par sa forme extra-plate et par la puissance de ses modules LED en version variable. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique diffusant un éclairage homogène et non éblouissant. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 100V-240V.

200

Ø 60

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001345
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	1-10V
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	42 W
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	3.2 cm

Source Lumineuse

916481	
--------	---

Diamètre	60 cm
Longueur du câble de suspension	200 cm
Poids net	4.443 kg
Poids brut	5.779 kg