PANEL 60

Pendelleuchte, silbergrau, 39,8W, dimmbar 1-10V, 2700K

Die in drei Lichtfarben erhältliche LED PANEL Pendelleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001346
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	42 W
Lumen	2850 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	3.2 cm
Durchmesser	60 cm
Pendellänge	200 cm
Nettogewicht	4.438 kg

Bruttogewicht	5.69 kg