




LED PANEL ROUND

pendellampe, sølvgrå, 39,8 W, kan dimmes 1-10 V, 2700 K

LED PANEL pendelarmatur fås i tre lysfarger, og kommer i flat fasong. De effektive LED-modulene kan dimmes. Aluminiumsrammen er dekket av et akrylglass som fordeler lyset jevnt og forhindrer at det blander. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 100 V - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001346
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	42 W
Lysytelse	2850 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	grå
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	3.2 cm
Diameter	60 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	4.438 kg

Bruttovekt	5.69 kg
------------	---------