




## LED PANEL ROUND

подвесной светильник, серебристо-серый, 39,8 Вт, с регулировкой яркости 1-10 В, 2700 К

Подвесной светильник LED PANEL, доступный в трех цветах, впечатляет не только своей ультратонкой конструкцией, но и мощными светодиодными модулями с регулировкой яркости. Алюминиевая рамка снабжена крышкой из акрилового стекла, которая обеспечивает равномерное и безбликовое освещение. Светильник оснащен светодиодным драйвером, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 100V – 240V.



### Технические характеристики

Тов. №	1001346
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	42 W
Световой поток	2850 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	3.2 cm
Диаметр	60 cm
Длина подвесного светильника	200 cm
Вес нетто	4.438 kg

вес брутто	5.69 kg
------------	---------