REVILO

proyector para sistema de carril 230V SLV D-TRACK de 2 fases, LED, 3000K, negro, 15°, incl. adaptador de 2 fases

El REVILO LED, disponible en dos colores y con adaptador adecuado incluido para el sistema de carriles conductores bifásicos de alta tensión, está equipado con un led prémium de 7,25 W. Gracias al reflector intercambiable, el proyector se puede usar para muchas y diversas posibilidades de aplicación.



Datos técnicos

Art. N.º	1001352
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo,Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	9.5 W
Flujo luminoso	670 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	15 °
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	11.5 cm
Altura	13.5 cm
Diámetro	5 cm
Peso neto	0.277 kg

Peso bruto	0.345 kg