




## REVILO

прожектор для 2-фазного высоковольтного трекового шинпровода SLV D-TRACK, светодиодный, 3000 К, черный, 15°, 2-фазный адаптер в компл

Светильник REVILO LED, доступный в двух цветовых вариантах, оснащен соответствующим адаптером для 2-фазной высоковольтной трековой системы и светодиодом Premium. Благодаря сменному отражателю прожектор отличается самыми разнообразными возможностями применения.



## Технические характеристики

Тов. №	1001352
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	9.5 W
Световой поток	670 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	15 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	11.5 cm
Высота	13.5 cm
Диаметр	5 cm

<b>Вес нетто</b>	0.277 kg
<b>вес брутто</b>	0.345 kg