BIG PLOT

светодиодный модуль, нержавеющая сталь 316L, 3000 K

Модуль светодиодный PLOT предназначен для декоративного освещения и ориентирования вне помещений. Вместе с этим покрытием светодиодного модуля BIG PLOT из алюминия и полиметилакрилат (ПММА) можно создавать атмосферные световые эффекты. Кроме того, степень защиты IP 67 обеспечивает оптимальную защиту.



Технические характеристики

Тов. №	1001359
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол,Пол и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	5.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.9
Световой поток	500 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	180 °
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Длина	12.4 cm
Ширина	12.4 cm

Источник света

1319293	F

Аксессуары

1001255	BIG PLOT , крышка, 4 отверстия, нержавеющая сталь 316
228726	Т-образная СОЕДНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , черная, IP68
228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
1001254	BIG PLOT , крышка, 2 отверстия, нержавеющая сталь 316

Высота	1.6 cm
Глубина	12.4 cm
Диаметр	12.4 cm
Вес нетто	0.505 kg
вес брутто	0.64 kg
BIG WHITE Seite	853