




RAIL APPARENT TRI-PHASÉ S-TRACK

rail 230 V, blanc trafic, 1 m

Rail porteur en aluminium du système de rails apparents triphasé 230 V. L'installation au mur ou au plafond se fait directement par le biais des trous percés dans le profilé. La version apparente de ce système est disponible en plusieurs couleurs et longueurs. Comme alternative, une version encastrable est également disponible. Veuillez noter qu'à partir du 1er octobre 2018, le ton blanc change de RAL 9010 à RAL 9016 (blanc signalisation). Vous trouvez de plus amples informations dans la zone « Service » / Téléchargements.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Code IP IP 20 Montage Apparent Infos de montage Plafond,Mur Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V Indice de protection I		
Montage Apparent Infos de montage Plafond,Mur Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V Indice de protection I	N° art.	1001375
Infos de montage Plafond,Mur Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V Indice de protection I	Code IP	IP 20
Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V Indice de protection	Montage	Apparent
Indice de protection	Infos de montage	Plafond,Mur
·	Tension nominale	220-240V ~50/60Hz V
Coloris blanc	Indice de protection	I
	Coloris	blanc
Longueur 99.5 cm	Longueur	99.5 cm
Largeur 3.6 cm	Largeur	3.6 cm
Hauteur 3.6 cm	Hauteur	3.6 cm
Poids net 0.898 kg	Poids net	0.898 kg
Poids brut 1.144 kg	Poids brut	1.144 kg



Accessoires

1002845

Suspension à câble pour EUTRAC® , S-TRACK et rails monophasés, 5 m, lot de deux