




CALHA DE MONTAGEM SALIENTE DE 3 FASES S-TRACK

calha de alta voltagem, 1 m

Calha de suporte de alumínio do sistema de calha de montagem de 3 fases de alta voltagem. A montagem pode ser feita diretamente na parede ou no teto através dos orifícios existentes no perfil. A versão de montagem saliente deste sistema está disponível em várias cores e comprimentos. Para além disso, como alternativa, está disponível uma versão de embutir. Por favor, note que o tom de branco a partir de segunda-feira, 1 de Outubro de 2018 altera de RAL 9010 para RAL 9016 (branco sinalização). Para mais informações, por favor visite as informações de produto na área "Serviço" / Downloads.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001375
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal	220-240V ~50/60Hz V
Classe de proteção	I
Cor	branco
Comprimento	99.5 cm
Largura	3.6 cm
Altura	3.6 cm
Peso líquido	0.898 kg
Peso bruto	1.144 kg

Acessórios

1002845	Suspensão para cabo de aço , para EUTRAC®, S-TRACK e calhas de 1 fase, 5m, dois conjuntos
---------	---