




CARRIL DE MONTAJE TRIFÁSICO S-TRACK

sistema de carril de alta tensión, blanco tráfico, 2 m

Carril de soporte de aluminio del sistema de carril de montaje trifásico de alta tensión. El montaje se puede realizar directamente en la pared o en el techo a través de las perforaciones existentes en el perfil. El modelo de superficie de este sistema está disponible en varios colores y longitudes. De forma alternativa hay disponible un modelo empotrable. Por favor, tenga en cuenta que, a partir del 1 de octubre de 2018, el tono blanco cambia de RAL 9010 a RAL 9016 (blanco tráfico). Puede encontrar más información en la información del producto en el apartado «Servicio» / Descargas.



Datos técnicos

Art. N.º	1001376
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Pared
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Clase de protección	I
Color	blanco
Longitud	199.5 cm
Anchura	3.6 cm
Altura	3.6 cm
Peso neto	1.753 kg
Peso bruto	2.166 kg

Accesorios

1002845	Cable de suspensión metálico , para alimentador EUTRAC®, S-TRACK y carriles de 1 fase, 5 m, juego de dos uds.
---------	---