




## Luminaria de suspensión GLENOS

aluminio anodizado, 1m, 52W, 3000K

Equipada con una tira LED de alto rendimiento, la luminaria de suspensión GLENOS le ofrece una luz LED potente y de alta calidad. Las luminarias de suspensión están disponibles en varias longitudes y gamas de color e incorporan un cable de 2,50 m de largo, que se puede cortar a la medida deseada. La luminaria de suspensión GLENOS dispone de un controlador LED regulable, lo que permite la conexión a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1001402
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	43 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	2850 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	plata
IRC	80
UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916482	
--------	---

## Accesorios

470505	EP1 DIMMER 1-10 V , 10 W como máximo
--------	--------------------------------------

Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	105 cm
Anchura	5 cm
Altura	7 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	2.445 kg
Peso bruto	2.86 kg