




## Suspension GLENOS sur profilé

LED, 3000 K, alu anodisé, 1 m, 43 W

La suspension GLENOS dotée d'une bande LED puissante est un éclairage LED des plus performants. Les suspensions disponibles en plusieurs longueurs et variantes de couleurs disposent d'un câble d'alimentation de 2,50 m de longueur qui peut être raccourci de manière individuelle. Grâce au driver LED dimmable, la suspension GLENOS peut directement être branchée au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001402
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	43 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	2850 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	argenté
CRI	80
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique

## Source Lumineuse

916482	
--------	---

<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Longueur</b>	105 cm
<b>Largeur</b>	5 cm
<b>Hauteur</b>	7 cm
<b>Long. du câble de suspension</b>	200 cm
<b>Poids net</b>	2.445 kg
<b>Poids brut</b>	2.86 kg