




## GLENOS

sospensione profilata, LED, 3000K, alluminio anodizzato, 1 m, 43W

La sospensione dotata di LED strip ad alte prestazioni offre un'illuminazione potente a LED di classe extra. Le sospensioni, disponibili in diverse lunghezze e colori, sono dotate di cavo di alimentazione da 2,50 m, accorciabile secondo le esigenze. La sospensione GLENOS è pronta per il collegamento alla rete da 230 V, grazie al driver LED dimmerabile.



## DATI TECNICI

Articolo	1001402
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	43 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	2850 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	argento
CRI	80
UGR ≤	28
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi

## Sorgente Luminosa

916482 

<b>Emissione</b>	diretto
<b>Lunghezza</b>	105 cm
<b>Larghezza</b>	5 cm
<b>Altezza</b>	7 cm
<b>Lunghezza sospensione</b>	200 cm
<b>Peso netto</b>	2.445 kg
<b>Peso lordo</b>	2.86 kg