




GLENOS

profilpendellampe, LED, 3000K, eloksert aluminium, 1 m, 43W

GLENOS pendelarmatur, som er utstyrt med en høyeffekts LED strip, tilbyr en effektsterk LED-belysning i særklasse. Pendelarmaturene fås i flere lengder og fargevarianter. De er utstyrt med en 2,50 m lang ledning som kan forkortes etter ønske. GLENOS pendelarmatur er på grunn av LED-Driveren som kan dimmes tilkoblingsklar for 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001402
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	43 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	2850 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	sølv
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk

Lyskilde

916482	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Lysåpning	direkte
Lengde	105 cm
Bredde	5 cm
Høyde	7 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	2.445 kg
Bruttovekt	2.86 kg