




## GLENOS

profielpendelarmatuur, LED, 3000K, aluminium geanodiseerd, 1 m, 43W

Het pendelarmatuur GLENOS met een hoogwaardige LED-strip biedt u een heldere LED-verlichting uit de topklasse. De in meerdere lengten en kleuren verkrijgbare pendelarmaturen zijn uitgerust met een 2,50 m lange toevoerleiding die individueel kan worden ingekort. Het GLENOS pendelarmatuur kan omwille van de dimbare LED-driver rechtstreeks op 230 V netspanning worden aangesloten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001402
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	2850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	zilver
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch

## Lichtbron

916482	
--------	---

<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Lengte</b>	105 cm
<b>Breedte</b>	5 cm
<b>Hoogte</b>	7 cm
<b>Pendellengte</b>	200 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.445 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.86 kg