




## GLENOS®

suspension profilée intérieure, 1m, blanc, LED, 43W, 4000K, variable 1-10V

La suspension GLENOS qui présente une bandeau LED haute efficacité vous fournit un éclairage LED puissant. Les suspensions disponibles en plusieurs longueurs et coloris présentent un câble de 2,50 m de long qui peut se raccourcir selon vos besoins. Grâce à l'alimentation LED variable, la suspension GLENOS est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001404
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	43 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	3300 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	28
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique

## Source Lumineuse

916328	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Longueur</b>	105 cm
<b>Largeur</b>	5 cm
<b>Hauteur</b>	7 cm
<b>Longueur du câble de suspension</b>	200 cm
<b>Poids net</b>	2.41 kg
<b>Poids brut</b>	2.923 kg