




GLENOS

подвесной светильник, матовый белый, 1 м, 52 Вт, 4000 К

Подвесной светильник GLENOS с высокоэффективной светодиодной лентой обеспечивает яркое светодиодное освещение, отвечающее самым высоким требованиям. Подвесные светильники, доступные в нескольких размерах и цветах, оснащены питающим проводом длиной 2,5 м, который можно укоротить по вашему желанию. Благодаря наличию светодиодного драйвера с регулировкой яркости подвесной светильник GLENOS можно подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1001404
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	43 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	3300 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916328	
--------	---

Срок службы	35000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	105 cm
Ширина	5 cm
Высота	7 cm
Длина подвесного светильника	200 cm
Вес нетто	2.41 kg
вес брутто	2.923 kg