




Závěsné svítidlo GLENOS

eloxovaný Al, 1 m, 52 W, 4000K

Závěsné svítidlo GLENOS opatřené vysoce výkonným páskem LED vám nabízí výkonné osvětlení LED extra třídy. Závěsná svítidla, která lze dodat v několika délkách a barevných variantách, lze opatřit privodním vedením o délce 2,50 m, které lze zkrátit podle potřeby. Závěsné svítidlo GLENOS je díky stmívatelnému ovladací LED připravené k připojení pro síťové napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001405
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	43 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	3300 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	stříbrná
CRI	80
UGR ≤	28
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	35000 h
Svítilivost	osově symetrické

Světelného Zdroje

916328	
--------	---

Výstup světla	přímé
Délka	105 cm
Šířka	5 cm
Výška	7 cm
Délka závěsu	200 cm
Hmotnost netto	2.402 kg
Celková hmotnost	2.979 kg