




Suspension GLENOS sur profilé

LED, 4000 K, alu anodisé, 1 m, 43 W

La suspension GLENOS dotée d'une bande LED puissante est un éclairage LED des plus performants. Les suspensions disponibles en plusieurs longueurs et variantes de couleurs disposent d'un câble d'alimentation de 2,50 m de longueur qui peut être raccourci de manière individuelle. Grâce au driver LED dimmable, la suspension GLENOS peut directement être branchée au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001405
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	43 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	3300 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	argenté
CRI	80
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique

Source Lumineuse

916328	
--------	---

Faisceau lumineux	direct
Longueur	105 cm
Largeur	5 cm
Hauteur	7 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	2.402 kg
Poids brut	2.979 kg