


GLENOS

luminária pendente de perfil, LED, 4000K, alumínio anodizado, 1 m, 43W

A luminária pendente GLENOS equipada com uma tira LED de alta potência oferece-lhe uma forte iluminação LED da classe extra. As luminárias pendentes disponíveis em vários comprimentos e cores estão equipadas com um cabo de 2,50 m, o qual pode ser individualmente encurtado. Devido à unidade de alimentação LED regulável, a luminária pendente GLENOS está preparada para ligação a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001405
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	1-10V
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	43 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	3300 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	prateado
CRI	80
UGR ≤	28
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916328	
--------	---

Acessórios

470505	REÓSTATO EP1 , 1-10V, máx. 10W
--------	--------------------------------

Vida útil	35000 h
Distribuição da intensidade luminosa	axialmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	105 cm
Largura	5 cm
Altura	7 cm
Comprimento do pêndulo	200 cm
Peso líquido	2.402 kg
Peso bruto	2.979 kg