




TEC KALU double

černá, 60°, 3000K, vč. 3fáz. adaptéru

Futuristické vysokonapěťové svítidlo TEC KALU s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém je vybaveno individuální otočnou a výkyvnou hlavou osazenou teplou bílou a stmívatelnou prémiovou LED. Již zabudovaný LED ovladač se nachází uvnitř středové konstrukce. Svítidlo TEC KALU se dodává připravené pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001419
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	31 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	1900 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h

Světelného Zdroje

916610	
--------	---

Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Délka	29.5 cm
Šířka	17 cm
Výška	15.5 cm
Hmotnost netto	1.656 kg
Celková hmotnost	2.143 kg