


TEC KALU double wit/z-wart 60°

3000K, incl. 3-fasen adapter

De futuristische hoogvolt TEC KALU met bijbehorende adapter voor het 3-fasen hoogvolt spanningsrailsysteem beschikt over afzonderlijk draai- en kantelbare lampenkoppen met warmwitte en dimbare premium leds. De ingebouwde led-driver bevindt zich in de constructie in het midden. TEC KALU wordt kant-en-klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001420
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	31 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h

Lichtbron

916610	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	29.5 cm
Breedte	17 cm
Hoogte	15.5 cm
Nettogewicht	1.686 kg
Brutogewicht	2.137 kg