TEC KALU double branco/preto 60° 3000K

incluindo adaptador de 3 fases.

A TEC KALU de alta voltagem futurista com um adaptador correspondente para o sistema de calhas de alta voltagem de 3 fases dispõe de cabeças de iluminação individualmente rotativas e articuláveis equipadas com LED Premium branco quente e regulável. A unidade de alimentação LED já incorporada encontra-se no interior da construção central. A TEC KALU é fornecida já pronta para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001420
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	31 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência nominal de standby	0.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	1900 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h

Fonte de luz

916610	

Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	29.5 cm
Largura	17 cm
Altura	15.5 cm
Peso líquido	1.686 kg
Peso bruto	2.137 kg
Página BIG WHITE	459