


TEC KALU TRACK

spot pour rail 3 allumages, intérieur, quad, 60°, noir, LED, 60W, 3000K, variable Triac


Le luminaire futuriste TEC KALU 230V avec adaptateur pour système de rail 230V triphasé dispose de têtes de lampes pivotables et orientables individuellement et est équipé de LED Premium blanc chaud variables. Déjà intégrée, l'alimentation LED se trouve à l'intérieur de la construction centrale. TEC KALU est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------------|
| Réf. | 1001421 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Rail plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 60 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Puissance de veille assignée | 0.5 W |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 3800 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|---|----------------|
| 916610 |  | Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| | | Sortie lumineuse | direct |
| | | Longueur | 29.5 cm |
| | | Largeur | 24.5 cm |
| | | Hauteur | 15.5 cm |
| | | Poids net | 2.579 kg |
| | | Poids brut | 3.343 kg |