




## TEC KALU TRACK

inkl. 3P.-Adapter


Die futuristische Hochvolt TEC KALU mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System verfügt über individuell dreh- und schwenkbare Leuchtenköpfe bestückt mit warmweißen und dimmbaren Premium LED. Der bereits eingebaute, LED Treiber befindet sich innerhalb der Mittelkonstruktion. TEC KALU wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                         | 1001422                 |
| Dreh- oder Schwenkbar            | rotary bar and tiltable |
| IP Code                          | IP 20                   |
| Montage                          | Aufbau                  |
| Montagedetails                   | Schiene Decke           |
| Dimmbar                          | Ja                      |
| Technologie der Dimmung          | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung             | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung        | 700 mA                  |
| Schutzklasse                     | I                       |
| Wattage                          | 60 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur     | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur     | 40 °C                   |
| Bemessungs-Bereitschaftsleistung | 0.5 W                   |
| Stroboskop-Effekt (SVM)          | 0.03                    |
| Lumen                            | 3800 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur              | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                   | 60 °                    |
| Farbe                            | weiß                    |
| CRI                              | 80                      |
| LXXBXX Daten                     | L70B50                  |
| Lebensdauer                      | 40000 h                 |

## Lichtquelle

|        |   |                              |                      |
|--------|---|------------------------------|----------------------|
| 916610 |  | <b>Lichtstärkeverteilung</b> | rotationssymmetrisch |
|        |   | <b>Lichtaustritt</b>         | direkt               |
|        |   | <b>Länge</b>                 | 29.5 cm              |
|        |   | <b>Breite</b>                | 24.5 cm              |
|        |   | <b>Höhe</b>                  | 15.5 cm              |
|        |   | <b>Nettogewicht</b>          | 2.6 kg               |
|        |   | <b>Bruttogewicht</b>         | 3.39 kg              |