




## TEC KALU quad

белый/черный, 60°, 3000 К, 3-фазн. адаптер в компл.

Высоковольтный светильник TEC KALU в футуристическом дизайне с соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы оснащен независимо вращающимися и регулируемым по наклону рожками, в которых установлены диммируемые светодиоды Premium с теплым белым цветом свечения. Встроенный светодиодный драйвер расположен в центральной части. TEC KALU можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	1001422
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	60 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80

## Источник света

916610	
--------	---

<b>LXXVXX Данные</b>	L70B50
<b>Срок службы</b>	40000 h
<b>Распределение силы света</b>	с симметрией относительно оси вращения
<b>Световое отверстие</b>	прямой
<b>Длина</b>	29.5 cm
<b>Ширина</b>	24.5 cm
<b>Высота</b>	15.5 cm
<b>Вес нетто</b>	2.6 kg
<b>вес брутто</b>	3.39 kg