




## TEC KALU CW

Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, quad, negro, 60°, 3000K

La luminaria futurista de alta tensión TEC KALU dispone de un cabezal orientable y giratorio, equipado con una luz LED prémium blanca cálida y regulable. El controlador LED incorporado se encuentra dentro de la estructura central. Un kit de suspensión disponible de forma opcional permite el funcionamiento pendular. TEC KALU se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1001425
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	60 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal en espera	0.5 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h

## Fuente de luz

916610	
--------	---

## Accesorios

1001435	Kit de suspensión TEC KALU , negro
1001436	Kit de suspensión TEC KALU , blanco

<b>Distribución de la intensidad lumino- sa</b>	de rotación simétrica
<b>Salida de la luz</b>	Directa
<b>Longitud</b>	29.5 cm
<b>Anchura</b>	24.5 cm
<b>Altura</b>	15.3 cm
<b>Peso neto</b>	2.687 kg
<b>Peso bruto</b>	3.446 kg