




TEC KALU CW

светодиодный комнатный накладной настенный и потолочный светильник, четырехрожковый, черный, 60°, 3000 K

Высоковольтный настенный и потолочный светильник TEC KALU в футуристическом дизайне оснащен независимо вращающимися и регулируемыми по наклону рожками, в которых установлены диммируемые светодиоды Premium с теплым белым цветом свечения. Встроенный светодиодный драйвер расположен в центральной части. Доступный в качестве опции комплект для подвешивания позволяет использовать эту модель в качестве подвесного светильника. TEC KALU можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1001425
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	60 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	80

Источник света

916610	
--------	---

Аксессуары

1001436	ТЕС KALU , комплект для подвешивания, белый
1001435	ТЕС KALU , комплект для подвешивания, черный

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	29.5 cm
Ширина	24.5 cm
Высота	15.3 cm
Вес нетто	2.687 kg
вес брутто	3.446 kg