




## TEC KALU CW

LED indoor wand- en plafondarmatuur, quad, wit/zwart, 60°, 3000K

Het futuristische hoogvolt wand- en plafondarmatuur TEC KALU beschikt over individueel draai- en richtbare spots die zijn uitgerust met een warm witte en dimbare Premium LED. De reeds ingebouwde LED driver bevindt zich in de middelste constructie. Met een als optie verkrijgbare ophangset is omvormen tot pendelarmatuur snel gebeurd. TEC KALU wordt klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001426
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	60 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h

## Lichtbron

916610	
--------	---

## Toebehoren

1001436	TEC KALU ophangset , wit
1001435	TEC KALU ophangset , zwart

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	29.5 cm
Breedte	24.5 cm
Hoogte	15.3 cm
Nettogewicht	2.71 kg
Brutogewicht	3.462 kg