


TEC KALU double hvit/- sort 24° 3000K

inkl. 3-tenning adapter

Futuristiske 230V TEC KALU med passende adapter til 3-tenning 230V skinneresystem er utstyrt med armaturhoder som kan dreiebar og svinges individuelt og kommer med varmhvit premium LED som kan dimmes. Den integrerte LED-Driveren befinner seg midt i armaturet. TEC KALU kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1001428 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Skinne tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 31 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Nominell standby-effekt | 0.5 W |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.03 |
| Lysytelse | 1900 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 24 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 40000 h |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Lengde | 29.5 cm |
| Bredde | 17 cm |
| Høyde | 15.5 cm |
| Nettovekt | 1.686 kg |
| Bruttovekt | 2.144 kg |