


TEC KALU double wit/z-wart 24° 3000K

incl. 3f.-adapter

Het futuristische hoogvolt armatuur TEC KALU met passende adapter voor 3-fase hoogvolt railsystemen beschikt over individueel draai- en richtbare spots die zijn uitgerust met een warm witte en dimbare Premium LED. De reeds ingebouwde LED driver bevindt zich in de middelste constructie. TEC KALU wordt klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001428
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	31 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h

Lichtbron

916610	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	29.5 cm
Breedte	17 cm
Hoogte	15.5 cm
Nettogewicht	1.686 kg
Brutogewicht	2.144 kg