


TEC KALU double bela/ modra 24° 3000K

vklj. 3-fazni adapter

Futuristična visokonapetostna svetilka TEC KALU z ustreznim adapterjem za 3-fazni sistem visokonapetostnih tirnic ima individualne vrtljive in nagibne glave svetilke s toplo belimi žarnicami Premium LED, ki jih je mogoče zatemniti. Že vgrajen LED gonilnik se nahaja v srednji konstrukciji. Svetilka TEC KALU je primerna za neposredno priključitev na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Št. art. | 1001428 |
| Vrtljivo ali nagibno | vrtljiva in zasučna |
| IP koda | IP 20 |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Tirnica za strop |
| Možnost zatemnitve | Da |
| Tehnologija zatemnitve | Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 700 mA |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 31 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Nazivna moč v stanju pripravljenosti | 0.5 W |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.03 |
| Lumini | 1900 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 24 ° |
| Barva | bela |
| CRI | 80 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 40000 h |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |
| Dolžina | 29.5 cm |
| Širina | 17 cm |
| Višina | 15.5 cm |
| Neto teža | 1.686 kg |
| Bruto teža | 2.144 kg |