




TEC KALU quad

bílá / černá, 24°, 3000K, vč. 3fáz. adaptéru

Futuristické vysokonapěťové svítidlo TEC KALU s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém je vybaveno individuální otočnou a výkyvnou hlavou osazenou teplou bílou a stmívatelnou prémiovou LED. Již zabudovaný LED ovladač se nachází uvnitř středové konstrukce. Svítidlo TEC KALU se dodává připravené pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001430
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	60 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	3800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h

Světelného Zdroje

916610		Svítivost	rotačně symetrický
		Výstup světla	přímé
		Délka	29.5 cm
		Šířka	24.5 cm
		Výška	15.5 cm
		Hmotnost netto	2.589 kg
		Celková hmotnost	3.345 kg