




TEC KALU quad

bianco/nero, 24°, 3000K, incl. adattatore trifase

La futuristica lampada ad alto voltaggio TEC KALU, con relativo adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione, dispone di vani ottici ruotabili e orientabili, con LED Premium bianco caldo, dimmerabili. Il driver LED integrato è alloggiato all'interno del corpo centrale. TEC KALU viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1001430
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	60 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	3800 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h

Sorgente Luminosa

916610		Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
		Emissione	diretto
		Lunghezza	29.5 cm
		Larghezza	24.5 cm
		Altezza	15.5 cm
		Peso netto	2.589 kg
		Peso lordo	3.345 kg