




TEC KALU quad hvit/sort 24° 3000 K

inkl. 3-tenning adapter

Futuristiske 230V TEC KALU med passende adapter til 3-tenning 230V skinneresystem er utstyrt med armaturhoder som kan dreiebar og svinges individuelt og kommer med varmhvit premium LED som kan dimmes. Den integrerte LED-Driveren befinner seg midt i armaturet. TEC KALU kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001430
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	60 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	weiss2schwarz
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h

Lyskilde

916610		Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
		Lysåpning	direkte
		Lengde	29.5 cm
		Bredde	24.5 cm
		Høyde	15.5 cm
		Nettovekt	2.603 kg
		Bruttovekt	3.296 kg