




TEC KALU quad

wit/zwart, 24°, 3000K, incl. 3f.-adapter

Het futuristische hoogvolt armatuur TEC KALU met passende adapter voor 3-fase hoogvolt railsystemen beschikt over individueel draai- en richtbare spots die zijn uitgerust met een warm witte en dimbare Premium LED. De reeds ingebouwde LED driver bevindt zich in de middelste constructie. TEC KALU wordt klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001430
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	60 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h

Lichtbron

916610		Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
		Lichtuitlaat	direct
		Lengte	29.5 cm
		Breedte	24.5 cm
		Hoogte	15.5 cm
		Nettogewicht	2.589 kg
		Brutogewicht	3.345 kg