




TEC KALU quad

branco/preto, 24°, 3000K, incluindo adaptador de 3 fases

A TEC KALU de alta voltagem futurista com um adaptador correspondente para o sistema de calhas de alta voltagem de 3 fases dispõe de cabeças de iluminação individualmente rotativas e articuláveis equipadas com LED Premium branco quente e regulável. A unidade de alimentação LED já incorporada encontra-se no interior da construção central. A TEC KALU é fornecida já pronta para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001430
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	60 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência nominal de standby	0.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h

Fonte de luz

916610		
		Distribuição da intensidade luminosa
		rotacionalmente simétrico
		Saída de luz
		direto
		Comprimento
		29.5 cm
		Largura
		24.5 cm
		Altura
		15.5 cm
		Peso líquido
		2.589 kg
		Peso bruto
		3.345 kg