




TEC KALU quad

bela/črna, 24°, 3000K, vklj. 3-fazni adapter

Futuristična visokonapetostna svetilka TEC KALU z ustreznim adapterjem za 3-fazni sistem visokonapetostnih tirnic ima individualne vrtljive in nagibne glave svetilke s toplo belimi žarnicami Premium LED, ki jih je mogoče zatemniti. Že vgrajen LED gonilnik se nahaja v srednji konstrukciji. Svetilka TEC KALU je primerna za neposredno priključitev na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001430
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	60 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumni	3800 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h

Svetlobnega Vira

916610	
--------	---

Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Dolžina	29.5 cm
Širina	24.5 cm
Višina	15.5 cm
Neto teža	2.589 kg
Bruto teža	3.345 kg