




TEC KALU CW

luminária de montagem na parede e no teto LED Indoor, double, preto, 24°, 3000K

A luminária de parede e de teto futurista de alta voltagem TEC KALU dispõe de cabeças de iluminação individualmente rotativas e articuláveis equipadas com LED Premium branco quente e regulável. A unidade de alimentação LED já incorporada encontra-se no interior da construção central. O kit de suspensão opcionalmente disponível permite o funcionamento pendente. A TEC KALU é fornecida já pronta para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001431
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	31 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência nominal de standby	0.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	1900 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h

Fonte de luz

916610	
--------	---

Acessórios

1001435	Conjunto de suspensão TEC KALU , preto
1001436	Conjunto de suspensão TEC KALU , branco

Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	29.5 cm
Largura	17 cm
Altura	15.3 cm
Peso líquido	1.802 kg
Peso bruto	2.262 kg