




## TEC KALU CW

LED innendørs vegg- og takarmatur, double hvit/sort  
24° 3000K

Den futuristiske 230V vegg- og takarmaturet TEC KALU kommer med armaturhoder som kan dreiebar og svinges individuelt og varmhvit premium LED som kan dimmes. Den integrerte LED-Driveren befinner seg midt i armaturet. Et alternativt tilgjengelig opphengssett gjør det mulig med pendeldrift. TEC KALU kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001432
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	31 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	1900 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h

## Lyskilde

916610	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001436	TEC KALU opphengssett , hvit
1001435	TEC KALU opphengssett , sort

Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	29.5 cm
Bredde	17 cm
Høyde	15.3 cm
Nettvekt	1.813 kg
Bruttovekt	2.276 kg