




TEC KALU CW

светодиодный комнатный накладной настенный и потолочный светильник, четырехрожковый, белый/черный, 24°, 3000 К

Высоковольтный настенный и потолочный светильник TEC KALU в футуристическом дизайне оснащен независимо вращающимися и регулируемыми по наклону рожками, в которых установлены диммируемые светодиоды Premium с теплым белым цветом свечения. Встроенный светодиодный драйвер расположен в центральной части. Доступный в качестве опции комплект для подвешивания позволяет использовать эту модель в качестве подвесного светильника. ТЕС KALU можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов.№	1001434
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	
Мощность	60 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	24°
Цвет	белый
CRI	80

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света

916610	E
Аксессуары	
1001436	TEC KALU , комплект для подвешивания, белый
1001435	TEC KALU , комплект для подвешивания, черный

LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	29.5 cm
Ширина	24.5 cm
Высота	15.3 cm
Вес нетто	2.711 kg
вес брутто	3.479 kg

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2