




I-PENDANT PRO

suspension intérieure, blanc, LED, 42W, 3000K, angle 90°, UGR<19, variable 1-10V

Avec le luminaire I-PENDANT PRO disponible en plusieurs températures de couleur et boîtiers, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Avec un flux intense lumineux et un indice UGR inférieur à 19, vous obtenez une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissante. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 100-240V grâce à l'alimentation LED intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001447
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	1-10V
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	42 W
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	90 °
Coloris	blanc
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	119.5 cm

Source Lumineuse

916402	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Largeur	29.5 cm
Hauteur	1.3 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	5.058 kg
Poids brut	6.112 kg