




I-PENDANT PRO

Luminaria empotrable de techo para interior LED, 1195x295mm, UGR<19 4000K

Con la luminaria I-PENDANT PRO disponible en varios colores de luz y de carcasa, ofrecemos una solución moderna y compacta para un modelo eficiente de iluminación básica. Gracias a su alto flujo luminoso y a su bajo valor UGR de 19, usted obtendrá una sensación de iluminación agradable, homogénea y antideslumbrante. Gracias a la fuente de alimentación LED incorporada, la conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 100 a 240 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001448
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	42 W
Nivel de corriente de entrada	8.5 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	119.5 cm

Fuente de luz

916310	
--------	---

Anchura	29.5 cm
Altura	1.3 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	5.071 kg
Peso bruto	6.266 kg