




I-PENDANT PRO

luminária pendente Indoor LED, 1195x295mm,
UGR<19 4000K

Com o I-PENDANT PRO disponível em várias tonalidades de luz e da caixa, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Com um elevado fluxo luminoso e um valor UGR inferior a 19, é proporcionada uma sensação de iluminação agradável, homogénea e sem reflexos. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 100-240V, através do transformador LED integrado.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1001448 |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | 1-10V |
| Tensão nominal primária | 100-277V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 1000 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 42 W |
| Nível de corrente de irrupção | 8.5 A |
| Duração da corrente de irrupção | 25 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.01 |
| Lúmen | 3800 lm |
| Temperatura de cor da luz | 4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 90 ° |
| Cor | branco |
| UGR ≤ | 19 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Saída de luz | direto |
| Comprimento | 119.5 cm |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916310 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Largura | 29.5 cm |
| Altura | 1.3 cm |
| Comprimento do pêndulo | 150 cm |
| Peso líquido | 5.071 kg |
| Peso bruto | 6.266 kg |