




LENITO WL

éclairage display LED indoor, blanc, 3000 K

Spot display LED 230 V moderne de la série LENITO. Les LED Premium se trouvent à l'intérieur de la grille. Le luminaire pivotant et inclinable est disponible en différentes couleurs et assure un éclairage large et homogène. Pour faciliter l'installation de la borne à vis avec une vis papillon. Il y a en plus un interrupteur sur le câble d'alimentation.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001464
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Mobile
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	160 mA
Indice de protection	I
Wattage	23 W
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	170 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique

Source Lumineuse

916589	
--------	---

Faisceau lumineux	direct
Longueur	64 cm
Largeur	13.5 cm
Hauteur	2.5 cm
Poids net	0.906 kg
Poids brut	1.068 kg